

Vatverwarmers geïsoleerd

Deze vatverwarmer hebben we standaard voor vaten van 25, 50, 105 en als meest toegepast 200ltr vaten. Ze zijn speciaal gefabriceerd voor kunststof vaten, maar kunnen verder om elk type vat worden gebruikt waarin vloeistoffen dienen te worden verwarmd. Deze vatverwarmer is met name geschikt voor het verwarmen, op temperatuur houden of verlagen van de viscositeit van: vetten, olie-achtige vloeistoffen, voedingsvloeistoffen, chemicaliën en zepen.



- T.b.v. 25, 50, 105 en 200 ltr. vaten (met name kunststof)
- Chemisch bestendig, teflon gecoate polyester geïsoleerde mantel
- Eenvoudige bevestiging met snelsluiters
- Regelbare capillairthermostaat -5...+40°C of 0...+90°C
- Dubbel geïsoleerd, IP40

Uitvoeringen

voorzien van thermostaat A) -5...+40°C of B) 0...+90°C

artikelnr. A / B	vermogen	afmetingen	vat
100460/100461	200 W	400x1020 mm	25 l
100462/100463	250 W	460x1250 mm	50 l
100464/100465	400 W	370x1650 mm	105 l
100466/100467	450 W	450x1950 mm	200 l

Constructie

Het verwarmingselement is in een waterbestendige, teflon gecoate polyester geïsoleerde mantel genaaid en voorzien van een regelbare capillairthermostaat -5...+40°C of 0...+90°C. Er is ook een hoog temperatuurversie 0...+120°C die alleen voor stalen vaten geschikt is.

De vatverwarmer is voorzien van een temperatuurregeling met een capillairthermostaat ingebouwd in een aansluithuis dat is voorzien van 3m kabel. De vatverwarmer heeft een verwarmingselement dat in een geïsoleerdere mantel is gestikt. De isolatiemantel is gemaakt van waterbestendige, teflon gecoate polyester. Aan de isolatiemantel zitten twee stevige banden gestikt voorzien van plastic snelsluitingen.



Thermostaat

De vatverwarmers zijn CE gemarkeerd conform de laagspanningsrichtlijn en de elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn.

Technische gegevens

- Aansluitspanning : 230Vac
- Temperatuurregeling : -5...+40°C of 0...+90°C
- Aansluithuis : kunststof met led "power" en "load" en thermostaatknop
- Aansluitkabel : L=3000mm (geen steker)
- Bevestiging : verstelbare kunststof snelsluiting
- Bescherming : Dubbelgeïsoleerd, IP40

Overige productgroepen

- Verwarmingselementen
- Ruimteverwarming
- Procesverwarming
- Explosieveilige verwarming
- Vloerverwarming
- Opritverwarming
- Tracing
- Meet- & regelapparatuur

Enon "inspiring in heating"
Pieter Zeemanstraat 59A
6603 AV Wijchen
Tel. : 024-6455888
Fax : 024-6454404
Email : inspire@enon.nl
Web : www.enon.nl