

Ventilatorkachels portable

Deze zeer robuuste industriële ventilatorkachels met staal gelakte omkasting, worden speciaal toegepast voor de verwarming van ruimtes voor industriële en agrarische toepassingen, zoals werkplaatsen, machinekamers, stallen, technische ruimtes, etc..



- Eenvoudig aan te sluiten en te verplaatsen
- Keuze: Ventilator / half vermogen / vol vermogen
- Instelbare ruimtethermostaat
- Onderhoudsvrij
- IP44

Uitvoeringen

artikelnr.	type	vermogen (kW)	spanning (Vac)	debiet (m3/h)	afmetingen (lxbxh mm)	gewicht (kg)
100367	EVKP3300	1.65/3.3	230V+PE	400	250x250x420	7,5
100368	EVKP5000	2.5/5	3x400V+PE	400	250x250x420	8,0
100369	EVKP9000	3/6/9	3x400V+PE	700	350x330x480	10,0
100370	EVKP15000	7.5/15	3x400V+PE	1300	350x440x600	15,5
100439	EVKP22000	7/15/22	3x400V+PE	2400	490x360x700	24

Montage

De ventilatorkachel werkt geheel autonoom. De 3,3kW uitvoering is voorzien van 2m kabel met stekker, de overige modellen hebben een vaste CEE-5-polige stekker om een voedingskabel met de kachel te verbinden. Zorg ervoor dat de kachel aan de achterkant min. 150mm vrije (aanzuig)ruimte heeft. Vanaf naastliggende objecten dient men min. 500mm vrij te zijn. De kachel dient op voldoende afstand te staan van brandbare objecten.

Andere ventilatorkachels



RVS ventilatorkachel verkrijgbaar in 9kW, speciaal voor een vochtige of corrosieve omgeving.



Heaterkanon verkrijgbaar in 15kW met mogelijkheid een slang aan te koppelen



Wand ventilatorkachel verkrijgbaar in 6, 9, 12 en 15kW, met geïntegreerde ruimtethermostaat en externe bediening

Overige productgroepen

- Verwarmingselementen
- Ruimteverwarming
- Procesverwarming
- Explosieveilige verwarming
- Vloerverwarming
- Opritverwarming
- Tracing
- Meet- & regelapparatuur

Enon "inspiring in heating"
Pieter Zeemanstraat 59A
6603 AV Wijchen
Tel. : 024-6455888
Fax : 024-6454404
Email : inspire@enon.nl
Web : www.enon.nl